

НПЗ ООО " Волховнефтехим"

Центральная Заводская Лаборатория

Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
России № РОСС RU. 0001 518315 от 11.03.2011 г. до 11.03.2016 г.

187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1.
Тел. (81363) 73-939. Факс (81363) 73-859



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 248

Сертификат соответствия № РОСС RU.AB89.H00376 выдан
ОС Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой
Срок действия с 06.02.2015 по 05.02.2018
Код ТН ВЭД Россия: 2710 19 460 0
Код ОК 005(ОКП): 02 5193

Название, марка нефтепродукта: Газойль прямогонный, марка А
 Нормативный документ : СТО 54274573-001-2010 с изм.1,2
 Завод изготовитель : Нефтеперерабатывающий завод ООО "Волховнефтехим"
 Юридический адрес : 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1.
 Дата изготовления продукции : 20.09.2015
 Номер резервуара - 13 Уровень наполнения (мм) - 7234 Количество (т) - 1618,523
 Дата проведения испытаний : "20" сентября 2015 г. Протокол испытаний № 537

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма	Фактически
1	Фракционный состав: 10% перегоняется при температуре, 50% перегоняется при температуре, 95% перегоняется при температуре,	°С °С °С	ГОСТ 2177	не ниже 150 не выше 280 не выше 340	177 235 340
2	Вязкость кинематическая, при 20°С	мм ² /с	ГОСТ 33	1,8-5,0	2,6
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	ГОСТ 6356	не ниже 35	35
4	Зольность	% масс	ГОСТ 1461	не более 0,01	0,005
5	Содержание механических примесей	% масс	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие
6	Содержание воды	мг/кг	ЕН ИСО 12937	не более 300	79
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	отсутствие	отсутствие
8	Массовая доля серы	% масс	ГОСТ Р 51947	не более 0,50	0,09
9	Коксуемость 10% остатка разгонки	%	ГОСТ 19932	не более 0,3	менее 0,1
10	Испытание на медной пластине		ГОСТ 6321	выдерживает	выдерживает
11	Температура застывания (текучести)	°С	ГОСТ 20287	не выше минус 18	минус 24
12	Кислотность	мгКОН/100мл	ГОСТ 5985-79	не более 5,0	2,5
13	Плотность при 15 °С	кг/м ³	ГОСТ Р 51069	не более 845	812,1

Заключение по итогам испытаний: газойль прямогонный, марка А соответствует требованиям
СТО 54274573-001-2010 с изм.1,2

"20" сентября 2015г.

Инженер-лаборант

И.Ю.Биткина

